

Javascript les 4

for-loops

for-loop

Met een for-loop kan je een code-block vaker achter elkaar uitvoeren

Je bepaalt zelf hoe vaak deze loop herhaald wordt

anatomie van een for-loop

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
    // code  
}
```

anatomie van een for-loop

-> Voordat de loop start

|
|
|
|
|

-> Conditie om code te
mogen uitvoeren

|
|

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
    // code  
}
```

|

-> na elke keer dat
de code is
uitgevoerd

anatomie van een for-loop

-> Voordat de loop start

|
|
|
|
|

-> Conditie om code te
mogen uitvoeren

|
|

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

-> na elke keer dat
de code is
uitgevoerd

anatomie van een for-loop

-> Voordat de loop start

|
|
|
|
|

-> Conditie om code te
mogen uitvoeren

|
|

```
for (let i = 0; i < 0; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

|

-> na elke keer dat
de code is
uitgevoerd

alle elementen uit array printen

```
let noten = [64, 60, 67, 71, 72];
```

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
    console.log(noten[i]);  
}
```

alle elementen uit array printen

```
let noten = [64, 60, 67, 71, 72];
```

```
for (let i = 0; i < noten.length; i++) {  
    console.log(noten[i]);  
}
```